

Баня водяная НН-S2



Цена:		
По запросу		

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Баня водяная предназначена для дистилляции, сушки, выпаривания и термостатического нагревания.

Баня водяная предназначена для дистилляции, сушки, выпаривания и термостатического нагревания.

Баня широко применяется в химических и окрасочных предприятиях, колледжах и т.д.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Элементы корпуса бани выполнены из металла с порошковым покрытием, основание и крышки рабочей камеры из нержавеющей стали. Рабочая камера изолирована от корпуса элементами теплоизоляции, что исключает вероятность травмирования пользователя.

Крышка камеры оснащена двумя секциями для установки колб, пробирок и прочих емкостей, разного диаметра. Управление баней осуществляется микроконтроллером с цифровым табло, благодаря чему получается высокая точность поддержания температуры и простота технологического процесса. На лицевую панель вынесены основные кнопки и элементы управления баней.

Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%): 330x190x240 мм

Габаритные размеры рабочей камеры (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 300x150x110 мм

Мощность нагрева ($\pm 5\%$): 500 Вт

Напряжение питания ($\pm 10\%$): 220 В

Частота сети: 50 Гц

Точность поддержания температуры: ± 1 гр Цельсия

Температурный режим: от темп. окружающей среды +5-99 гр. Цельсия

Комплектация:

1. Баня - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

Транспортировка

Габариты упаковки, см: 38*25*28

Вес брутто, кг: 4

Вес нетто, кг: 3.4

Объем, м3.: 0.026

Упаковка: картон/пенопласт/полиэтилен

Кол-во штук в упаковке: 1