

Бинт нетканый нестерильный в индивидуальной упаковке



Цена:

По запросу

Размер см:

Да 10 шт.

Упаковка:

В наличии на складе

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Бинт медицинский из нетканого материала с неосыпающимися краями нестерильный по ТУ 9393-015-44881728-2012.

Общая информация

В широком понимании бинт – это традиционное перевязочное средство, которое уже в течение многих веков используется в медицинской сфере, пользуясь невероятной популярностью. Многофункциональное средство, широко применяемое практически во всех медицинских учреждениях: клиниках, поликлиниках, больницах общего и специального назначения, травматологических пунктах, ветеринарных заведениях.

Состав

Бинт из нетканого материала производят на основе современных технологий из специализированного материала. В его состав включены 82% хлопка и 18% - вискозы. Этот материал имеет свое собственное название: Spunlace. Ключевая особенность технологии производства заключается в сплетении холстовых волокон мощными направленными водными струями.

Особенности производства

Технологические особенности изготовления материала предусматривают отсутствие любых химических склеивающих реагентов или наполнителей. Основным материал отличается экологической чистотой, отсутствием раздражающего воздействия при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Кроме того, еще одной характерной отличительной чертой является сохранение характеристик материала после стерилизации и, кроме того, высокий уровень барьерных качеств по отношению к вредным микроорганизмам и возбудителям инфекций.

Применение

Бинты из нетканого материала широко используются в сфере медицины в качестве базового защитного покрытия, накладываемого перед процедурой наложения обездвиживающих гипсовых и многих других повязок и лангет на синтетической основе.

Преимущества

Бинт из нетканого материала, если сравнивать его с обычным марлевым, отличается целым рядом фундаментальных преимуществ:

- Более низкая стоимость;
- Превосходные пропускные способности;
- Плотность готового продукта находится на уровне 36гр/м²;
- Капиллярность сохраняется на уровне 6,2см;
- Уровень продольной разрывной нагрузки, которую может выдержать бинт, достигает 6,0кг/см², поперечной – более 1,6кг/см².

Наши предложения

Мы предлагаем вам качественный бинт из нетканого материала купить по вполне приемлемой цене. Товар сертифицирован и в полной мере соответствует ТУ 9393-015-44881728-2012.

Наш ассортимент включает в себя следующие позиции (размер):

5x10;

7x12;

7x14.

Для заказа неуказанного в выборе характеристик товара свяжитесь с

менеджером.