Центрифуга медицинская лабораторная 80-2



Цена:

По запросу

☑ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Центрифуга применяется для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил.

Центрифуга применяется для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил.

Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики, проведения исследований в области медицины и других областях.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Корпус центрифуги изготовлен из высококачественного пластика, в результате чего достигается длительный срок службы.

Центрифуга оснащена устройством защиты ротора от разбалансировки.

Возможность оперативного изменения скорости в процессе работы.

Плавная регулировка скорости вращения.

Наличие блокировки крышки.

Габариты (Д×Ш×В) (± 5%: 300×280×265 мм

Скорость: 500-4000 об/мин

Относительное ускорение центрифуги: 2325 g

Макс. вместимость: 12 шт.

Уровень шума: не более 70 Дб

Таймер: 0 - 30 мин

Входная мощность: 100 ВА

Выходная мощность (по валу ротора): 70 Вт

Комплектация:
1. Центрифуга - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

Транспортировка
Габариты упаковки, см: 35*34*33
Вес брутто, кг: 10
Вес нетто, кг: 9
Объем, м3.: 0.039
Упаковка: картон/пенопласт/полиэтилен
Кол-во штук в упаковке: 1