

Камера бактерицидная СПДС-3-К



Цена:	Материал корпуса:	Упаковка:
По запросу	Да	ШТ

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Камера бактерицидная для хранения стерильных инструментов на 22 литра. 2 варианта изготовления материала корпуса.

Камера бактерицидная СПДС-3-К
Материал корпуса:

- Стандарт металл с полимерно-порошковым покрытием
- Нержавейка шлифованная нержавеющей сталь

Характеристика:

- Объем 22 литра
- Габариты 400x240x280 мм
- Время непрерывной работы Не более 168 часов (7 суток)

Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами.

ВНИМАНИЕ! Камеры не предназначены для стерилизации и дезинфекции инструментов!

Изделия обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Камеры предназначены для использования в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях лечебно-профилактических учреждений, где проводится работа с простерилизованными медицинскими инструментами.

Технические характеристики «СПДС-3-К»

Напряжение	220 В, частотой 50 Гц
Мощность	10 ВА
Источник излучения	лампа бактерицидная мощностью 8 ВА с ресурсом 9000 часов
Облученность от источника	На длине волны 253,7 нм должна быть не менее 1,0 Вт/м ² .
Время непрерывной работы	Не более 168 часов (7 суток)
Время выхода на рабочий режим	Не должно превышать 10 мин
Корпус	металл с полимерно-порошковым покрытием
Электробезопасность	Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнена по классу защиты 1 тип Н.
Габаритные размеры	400x240x280 мм.
Масса	6 кг.
Средняя наработка на отказ	Не менее 500 циклов
Средний срок службы	Не менее 5 лет.