

Микроскоп медицинский для биохимических исследований XS-90



Цена:

По запросу

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Микроскоп Обладает конструкцией, где можно разместить монокулярную, бинокулярную головку.

Мискроскоп используется для биохимических, паталогоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований, в лабораториях, институтах и университетах, медицинских и оздоровительных учреждениях, научно-исследовательских институтах и т.д.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Корпус микроскопа выполнен из металла с порошковым покрытием, некоторые элементы конструкции имеют гальваническое покрытие.

Микроскоп Обладает конструкцией, где можно разместить монокулярную, бинокулярную головку.

Система изображения состоит из объектива, призмы бинокулярной головки и окуляров.

Система освещения состоит из лампы, линзы, диафрагмы и конденсора.

В системе освещения можно лампу заменить зеркалом.

В комплект микроскопа входят компенсационные окуляры.

Револьверное устройство обеспечивает установку четырех объективов.

Объективы рассчитаны на механическую длину тубуса 160 мм.

Съемный двухлинзовый конденсор с дополнительной откидной рамкой и ирисовой апертурной диафрагмой обеспечивает освещение полей на объекте при работе с объективами увеличением от 4,0 до 100.

Диапазон перемещения конденсора по вертикали составляет примерно 22 мм.

Фокусирование на объект осуществляется перемещением тубусодержателя. Грубая фокусировка производится вращением рукояток. Осветитель с галогеновой лампой 6 В, 20 Вт, цоколь О4 и встроенным в основание микроскопа блоком питания.

Габаритные размеры (ДхШхВ) ($\pm 5\%$): 210x170x385 мм

Подъем предметного столика ($\pm 5\%$): 15 мм

Перемещение предметного столика по осям X-Y ($\pm 10\%$): 35x70 мм

Разворот окуляров ($\pm 5\%$): 360 гр

Размер предметного столика (ДхШ) ($\pm 5\%$): 125x115 мм

Диапазон грубой/тонкой фокусировки ($\pm 5\%$): 20 мм

Расстояние от объекта до линзы объектива ($\pm 5\%$): 0-14 мм

Межцентровое расстояние окуляров ($\pm 5\%$): 55-75 мм

Длина тубуса ($\pm 5\%$): 160 мм

Потребляемая мощность ($\pm 5\%$): 35 Вт

Напряжение сети ($\pm 10\%$): 220 В

Частота сети: 50 Гц

Объективы с увеличением: 4X, 10X, 40X, 100X

Окуляры широкого диапазона: WF10X, WF16X

Комплектация:

1. Микроскоп - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

Транспортировка

Габариты упаковки, см: 32*28*43

Вес брутто, кг: 5

Вес нетто, кг: 4.1

Объем, м3.: 0.038

Упаковка: картон+пенопласт

Кол-во штук в упаковке: 1