

Облучатель бактерицидный ОРБН-04



Цена:	Вид:	Упаковка:
По запросу	Да	ШТ

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Облучатель бактерицидный настенный закрытого типа. Производительность 80 м³/ч.

Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный закрытого типа. Производительность 80 м³/ч. С таймером и без. С вентилятором. В модели предусмотрен нетканый фильтрующий материал, что актуально в помещениях с большой запыленностью воздуха. Фильтр предназначен для предотвращения преждевременного выхода из строя бактерицидных ламп и сохранения качества отражающей поверхности внутренней полости корпуса. Этот прибор подойдет для бытовых и промышленных помещений (III-V категорий) отраслей пищевой промышленности (заводы, кафе, рестораны, бары, столовые и т.п.): цеха по приготовлению горячих и холодных блюд, цеха по переработке сырья, торговые залы предприятий общественного питания и торговли, помещения мойки и хранения посуды, столовых приборов и тары для консервирования, складские помещения (с температурой воздуха не ниже 10 градусов по Цельсию), бытовые помещения. Технические характеристики Производительность: 80 м3/час; Объем помещения: 60-80 м3 Габариты: 48×21×10 см; Вес: 4 кг; Потребляемая мощность: 54 Вт.; Используемые бактерицидные лампы: TUV-15w — 2шт.; Вентилятор: ЕС8038 А2НВL — 2шт. Прибор сертифицирован. Динамика* снижения бактерицидной зараженности исследуемыми группами микроорганизмов приведена в таблице. Экспозиция, час Количественная оценка колоний микроорганизмов A.niger Penicilium glaucum Debaromyces hansenii Микрококки 0 2,3*102 6,8*102 2,8*104 3,4*104 2 2,6*102 6,1*102 4,2*103 5,4*103 3 2,1*102

5,5*10² 1,7*10³ 1,1*10² 4 2,2*10² 3,2*10² 3,9*10² 4,6*10² 12 1,2*10¹ 5 кол. Не
обн. 2 кол. * - с продолжительностью работы установки снижается бактерицидная
зараженность — остается все меньше колоний микроорганизмов